

БУЛЬДОЗЕРЫ SD32, SD32W



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		SD32	SD32W (скальный)
Длина x Ширина x Высота (без рыхлителя), мм		6 880 x 4 130 x 3 725	6 880 x 4 130 x 3 725
Рабочий вес (без рыхлителя), кг		37 200	38 000
Модель двигателя		CUMMINS NT855-C360	CUMMINS NT855-C360
Мощность двигателя, л.с.(кВт)/об/мин		320 (235) / 2000	320 (235) / 2 000
Ширина колеи, мм		2 140	2 140
Ширина башмака, мм		560	560
Давление на грунт, мПа		0,105	0,105
Скорость вперед, км/час	1-я передача	0 – 3,6	0 – 3,6
	2-я передача	0 – 6,6	0 – 6,6
	3-я передача	0 – 11,5	0 – 11,5
Скорость назад, км/час	1-я передача	0 – 4,4	0 – 4,4
	2-я передача	0 – 7,8	0 – 7,8
	3-я передача	0 – 13,5	0 – 13,5
Работа при уклоне, град		30	30
Длина опорной поверхности гусеницы, мм		3 150	3 150
Поддерживающие катки (с каждой стороны)		2	2
Опорные катки (с каждой стороны)		7	7
Шаг цепи, мм		228,6	228,6
Объем призмы волочения отвала, м ³	Прямой	10	10
	Полусферический	11,9	–
Длина x Высота отвала, мм	Прямой	4 130 x 1 590	4 130 x 1 590
	Полусферический	4 030 x 1 720	–
Максимальное заглубление отвала, мм		560	560
Максимальная высота подъема отвала, мм		1 560	1 560
Тип рыхлителя		одностоечный / трехстоечный	одностоечный / трехстоечный
Максимальное заглубление рыхлителя, мм		1 250 / 842	1 250 / 842