

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ HSL650-7A, HSL850-7A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HSL650-7A	HSL850-7A
Грузоподъемность, кг	650	850
Опрокидывающая нагрузка, кг	1 310	1 718
Эксплуатационная масса, кг	2 690	3 355
Двигатель	KUBOTA V2403	KUBOTA V3307-T
Мощность, л.с.	48,3	75,3
Ковш, м ³	0,31	0,37



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

		HSL650-7A	HSL850-7A
A	Длина погрузчика (с ковшом), мм	3 270	3 470
B	Ширина погрузчика, мм	1 515	1 830
C	Высота, мм	1 965	2 000
D	Ширина по моторному отсеку, мм	1 255	1 500
E	Колесная база, мм	990	1 100
F	Длина без ковша, мм	2 625	2 840
G	Дорожный просвет, мм	183	205
H	Радиус поворота с ковшом, мм	1 935	2 080
I	Радиус поворота по колесу, мм	1 260	1 300
J	Радиус поворота по корме, мм	1 560	1 660
L	Высота подъема ковша, мм	2 915	3 080
M	Высота выгрузки, мм	2 240	2 410
N	Угол разгрузки	45	45
O	Вылет стрелы, мм	550	510
P	Угол загрузки	27	27
Q	Ширина ковша, мм	1 625	1 894

